

Die STARFACE Appliances im Überblick

STARFACE Compact



STARFACE Compact SIP



STARFACE Advanced SIP



STARFACE Platinum



| LEISTUNGSDATEN | STARFACE Compact | STARFACE Compact SIP | STARFACE Advanced SIP | STARFACE Platinum |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gleichzeitig aktive Nutzer | bis 20 | bis 20 | bis 200 | bis 2000 |
| Maximale SIP/NGN Verbindungen | 10 | 10 | 45 | 500 |
| Maximale ISDN Verbindungen | 4 | 0 | 38 | 360 |
| Gleichzeitige Konferenzen | 2 | 2 | 10 | 60 |
| Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 4 | 4 | 10 | 40 |
| SCHNITTSTELLEN | | | | |
| ISDN S0 Port | 2-Port S0 | – | – | – |
| ISDN S0 Port optional | – | – | – | 3 x 4-Port S0 |
| S2M Port optional | – | – | – | 3 x 4-Port S2M |
| Analog FXS Ports | 4 | – | – | 120 (optional!) |
| PCI Slots gesamt | – | – | – | – |
| Gigabit Ethernet Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NGN Ports | 1 ² | 1 ² | 1 ² | 1 ² |
| USB (Front) für Disaster Recovery | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB Ports | 2 | 2 | 2 | 4 |
| LC-Display | Nein | Nein | Ja | Ja |
| VOIP-ANBINDUNG | | | | |
| SIP-Anbieter | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
| SIP-Trunking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TECHNISCHE DATEN | | | | |
| Gehäuse | 1,2 HE Gehäuse | 1,2 HE Gehäuse | 1,5 HE 19" Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 32 GB |
| SSD Festplatte | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 2 x 64 GB SSD RAID 1 |
| Montage | 19" Rack Mount Kit optional | 19" Rack Mount Kit optional | 19" Rack Mount fest verbaut | 19" Rack Mount fest verbaut |
| Netzteil | 60 W intern | 60 W intern | 60 W intern | 2-fach redundant 420 W |
| Lüfterlos | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Hot-Swap | – | – | – | SDD/Netzteil |
| Stromverbrauch | ab 14 W | ab 14 W | ab 15 W | ab 170 W |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Made in Germany | Ja | Ja | Ja | Ja |

1 Mit zusätzlichem Gateway

2 Auch als LAN Port nutzbar